

1. Información General

Solicitante	Hernan Garza	Fecha de Solicitud	07/08/2024
Nombre del requerimiento	Actualización Datos MDA		
Principal Sistema impactado	Farmax - MDA		
	Se requiere poder actualizar información de monedero de un cliente desde punto de venta.		
Descripción General			

2. Especificación del requerimiento

En el método **getAfiliacionPerfil** en respuesta el método puede contestar '**error 47**' el cual significa que la tarjeta requiere actualización y por ende deben arrojar el formulario de actualización de datos mandándolo en **setActualizacionTarjeta**.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:

Posibilidad de actualizar datos de Monedero desde Punto de Venta.

3. Áreas impactadas

[Indicar las Áreas de Negocio que se verán impactadas directa y/o indirectamente]

Área de Negocio / Responsable	Procesos impactados / Descripción del impacto
Monedero / Jesús Enríquez	Monedero

4. Anexos

getAfiliacionPerfil

Obtener los datos del afiliado y validar si requiere actualización.

DESCRIPTION

El punto de venta envía a Monedero el número de tarjeta que escaneó y Monedero devuelve los datos con que cuenta de la tarjeta

USAGE

- POS

REQUEST

Se debe enviar la información necesaria para identificar el punto de origen de la transacción, así como la información de la tarjeta.

Parámetro Nombre	Parámetro	Tipo Dato	Descripción
Tarjeta	sTarjeta	String	Número de tarjeta.
Sucursal	sSucId	String	Identificador de la sucursal, tienda o punto de venta en donde la tarjeta se encuentra.
Caja / POS	sCajald	String	Identificador único de la caja o POS en la sucursal.
Empleado	sTerminal	String	Identificador único del empleado en la sucursal.
Sesión o transacción	sSessionId	String	Número de sesión para toda la transacción.
Código Autorización	sAuthCode	String	Identificador de la instancia de web service en ejecución, número proporcionado por Monedero del Ahorro (Key).

RESPONSE

Cuando el resultado de la ejecución fue exitosa, el método devuelve CERO (0) en el parámetro **MSGERR**, en caso contrario, hubo un error en el procesamiento y se debe validar el número de error enviado contra la lista de mensajes de error en la sección Mensajes de este documento.

Parámetro Nombre	Parámetro	Tipo Dato	Descripción
Transacción ID	SESSION_ID	String	Número de autorización del cierre definitivo de la transacción.
Tarjeta	TARJETA	String	Número de tarjeta del cliente.
Tarjeta Nombre	TARJETANOMBRE	String	Nombre del cliente.
Tarjeta Genero	TARJETAGENERO	String	Género o sexo del cliente. Enviar M para masculino, F para femenino o NA para otro o no disponible.
Tarjeta Email	TARJETAEMAIL	String	Email o correo electrónico del cliente.
Tarjeta Teléfono	TARJETATELEFONO	String	Número de teléfono registrado del cliente.
Tarjeta Celular	TARJETACELULAR	String	Número de celular registrado del cliente.
Tarjeta Segmento	TARJETASEGMENTO	String	Segmento del cliente.

Error	MSGERR	Integer	Número error o mensaje que devuelve el método, en caso de CERO, la transacción fue exitosa, en caso contrario, hubo un error en el proceso.
Mensaje	MENSAJE	String	Mensaje enviado al POS y/o operador sobre el procesamiento del paso, este mensaje puede contener información para el operador y/o para el cliente. En caso de error, regresa la descripción del error.
En la misma instancia que se invoca, Monedero debe asignar el número de sesión para toda la transacción, de igual manera, el saldo en punto. En caso de error, se deberá asignar en el campo msgerr. Como valor, esta función debe regresar CERO cuando la petición fue exitosa y otro valor en caso de error. El número o id de sesión es el que se utilizará para toda la transacción. El parámetro Mensaje devolverá mensajes hacia el POS, que se deben mostrar en pantalla, en el caso de que venga vacío, se debe ignorar.			
Cuando el método devuelva un error 47, significa que el monedero o los datos del afiliado requieren actualización.			
COMMON ERRORS			
[Ver Mensajes de Error]			
SAMPLE			
https://pos.monederodelahorro.net/online1/cTransaccion.asmx			

setActualizacionTarjeta

Actualizar los datos de una tarjeta al programa de Monedero del Ahorro.

DESCRIPTION

Este paso o método tiene como funcionalidad principal:
a) Afiliar o activar una tarjeta.

USAGE

- POS

REQUEST

Se debe enviar la información necesaria para identificar el punto de origen de la transacción, así como la información de la tarjeta.

Parámetro Nombre	Parámetro	Tipo Dato	Descripción
Tarjeta	sTarjeta	String	Número de tarjeta.
Sucursal	sSucId	String	Identificador de la sucursal, tienda o punto de venta en donde la tarjeta se encuentra.
Caja / POS	sCajald	String	Identificador único de la caja o POS en la sucursal.
Empleado	sTerminal	String	Identificador único del empleado en la sucursal.
Email	TarjetaEmail	String	Email del titular de la tarjeta. En caso de no contar, enviar el parámetro con @. Se debe validar desde el POS que sea un email válido.
Teléfono Casa	TarjetaTelefono	String	Teléfono de casa del titular de la tarjeta. En caso de no contar, enviar el parámetro con 0000000000. Se deben mandar únicamente números y al menos los 10 dígitos de un teléfono válido.

Teléfono Celular	TarjetaCelular	String	Teléfono de celular del titular de la tarjeta. En caso de no contar, enviar el parámetro con 0000000000. Se deben mandar únicamente números y al menos los 10 dígitos de un teléfono válido.
Permiso Contacto	TarjetaPermiso	String	Aceptación de permiso de contacto por parte de Farmacias del Ahorro. Se debe enviar 1 para SI y un 0 para NO.
Aviso Privacidad	TarjetaPrivacidad	String	Aceptación del aviso de privacidad por parte del cliente. Se debe enviar 1 para SI y un 0 para NO. En caso de no aceptar el aviso, la afiliación será rechazada.
Código Autorización	sAuthCode	String	Identificador de la instancia de web service en ejecución, número proporcionado por Monedero del Ahorro (Key).

RESPONSE

Cuando el resultado de la ejecución fue exitosa, el método devuelve CERO (0) en el parámetro **error**, en caso contrario, hubo un error en el procesamiento y se debe validar el número de error enviado contra la lista de mensajes de error en la sección Mensajes de este documento.

Parámetro Nombre	Parámetro	Tipo Dato	Descripción
Transacción ID	SESSION_ID	String	Número de autorización del cierre definitivo de la transacción.
Tarjeta	TARJETA	String	Número de tarjeta enviado.
Tarjeta Saldo	SALDO_PUNTO_S	String	Mensaje con el saldo de la tarjeta
Error	MSGERR	Integer	Número error o mensaje que devuelve el método, en caso de CERO, la transacción fue exitosa, en caso contrario, hubo un error en el proceso.
Mensaje	MENSAJE	String	Mensaje enviado al POS y/o operador sobre el procesamiento del pago, este mensaje puede contener información para el operador y/o para el cliente. En caso de error, regresa la descripción del error.

Este método puede devolver error en varios escenarios, el principal y que es en relación a la función del mismo, es que alguna de las tarjetas enviadas sea rechazada, ya sea por ser inválida o inactiva.

COMMON ERRORS

1; 2; 10; 3; 13;
 [Ver Mensajes de Error]

SAMPLE

<https://pos.monederodelahorro.net/online1/cTransaccion.asmx>